



ROLDEUREN

# TRANSPA-6



ADDA Van Dullemen BV  
Benj. Franklinstraat 12  
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555  
F +31 (0) 186 621414

E [info@adda.nl](mailto:info@adda.nl)  
I [www.adda.nl](http://www.adda.nl)



## ADDA TRANSPA 6

ADDA Transpa-6 uit de serie transpantersers zijn rolluiken met optimaal doorzicht. De pantsers zijn samengesteld uit basisprofielen (naalden) van geëxtrudeerd aluminium met daar tussen panelen van slagvast lexan polycarbonaat 6 mm dik. De stroken worden tot 3 mtr uit 1 stuk geleverd, bij grotere afmetingen wordt met een H-profiel gekoppeld.

De naalden werken als scharnierend onderdeel van het pantser. De naalden worden aan de uiteinden voorzien van kunststof eindstukken ter voorkoming van verschuiven en voor een optimale loop in de geleidingsprofielen. Aan de onderzijde van het pantser wordt een profiel van geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium met rubber stootrand aangebracht.

- Het lexan is UV gestabiliseerd en vlamdovend
- Het lexan is 6 mm dik en in standaard kwaliteit
- Optioneel in kraswerend, in opaal of in smoke leverbaar
- Het rolluik is altijd elektrisch bedienbaar. Diverse bedieningscomponenten kunnen geheel volgens uw wensen worden bijgeleverd.
- De geleiders zijn van geëxtrudeerd aluminium met kunststof glijstrippen

### SPECIFICATIES

Gewicht	: 12,8 kg/m <sup>2</sup> .
Werkende hoogte	: variabel
Werkende breedte	: 24 mm.
Wanddikte	: 6 mm lexan
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Afwerking	: standaard technisch naturel geanodiseerd TNA. kleurafwerking optioneel.

