

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

# Rolluik HUCG



ADDA Van Dullemen BV  
Benj. Franklinstraat 12  
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555  
F +31 (0) 186 621414

E [info@adda.nl](mailto:info@adda.nl)  
I [www.adda.nl](http://www.adda.nl)





## ADDA HUCG rolluiken

HUCG rolluiken zijn door hun strakke vormgeving zowel gesloten als open gestanst praktisch overal toe te passen. De pantsers zijn samengesteld uit schilden van geëxtrudeerd aluminium. De schilden onderling worden met hun rond gevormde kralen in elkaar geschoven en vormen zo een sterk vlak pantser. Aan de uiteinden worden kunststof eindstukken gemonteerd, deze voorkomen onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen. De onderzijde van het pantser is voorzien van een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand.

- **Opengestanst rolluik.** HUCG kan gestanst worden uitgevoerd zodat het pantser het open karakter van rolhekken krijgt. Tevens kan het gestanste deel worden voorzien van polycarbonaat slagvaste beglazing Lexan. Het hierdoor ontstane transparante rolluik is zeer goed als winkelafsluiting toe te passen. Diverse maasopeningen zijn mogelijk.
- **Roldeur.** HUCG als roldeur geeft een strakke en degelijke afsluiting. In combinatie met zware geleiders voorzien van kunststof glijstrippen en/of mohier borstels een ideale afsluiting.
- **Elektrische bediening** met ingebouwde buismotor, bij roldeuren met opsteek blokmotor of kettingwielmotor en bedienbaar met een scala aan schakelmateriaal voor optimaal bedieningsgemak.

### SPECIFICATIES

Gewicht	: 11 kg/m <sup>2</sup> .
Werkende hoogte	: 100 mm
Werkende breedte	: 20 mm
Wanddikte	: 1,6 mm
Maasopeningen	: 100 x 68 mm   145-195-240 x 68 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Afwerking	: aluminium delen technisch naturel geanodiseerd TNA
Optie	: kleurafwerking in Ral   afwijkende maasopeningen

