

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Rolluik 5012



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA 5012 rolluiken

Het 5012 rolluik is door zijn vlakke aanzicht en doordachte uitvoering een degelijk veiligheidsrolluik. Het pantser is opgebouwd uit geëxtrudeerd dubbelwandige aluminium profielen welke met minimale ruimte in elkaar worden geschoven tot een fraai en sterk geheel.

Doordat beide zijde vlak van vorm zijn kan het rolluik zowel links als rechts rollend gemonteerd worden. Hierdoor kan het 5012 rolluik op zeer veel plaatsen worden toegepast.

Het pantser wordt aan de uiteinden met kunststof eindstukken geborgd, deze voorkomen onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleiders. Aan de onderzijde is het pantser voorzien van een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand aangebracht.

- Door de compacte vorm van het profiel rolt het pantser klein en gelijkmatig op en past bij een hoogte van 3600 mm nog in een kast van 300 mm.
- Met elektrische bediening een ideale afsluiting van balies, ramen, deuren, portieken en veel andere toepassingen.
- Met speciale geleiders v.v. voorsprongprofilering en blinde montage.
- 5012 wordt ook toegepast voor ADDACAR carrosserie rolluiken en verticale afsluitingen in rechte of gebogen vorm.

SPECIFICATIES

| | |
|------------------|--|
| Gewicht | : 9 kg/m ² . |
| Werkende hoogte | : 50 mm |
| Werkende breedte | : 13 mm |
| Wanddikte | : 2x 1,2 mm |
| Max. afmeting | : afhankelijk van situatie en toepassing |
| Afwerking | : standaard gemoffeld (poedercoating) in Ral-9010, Ral-9001 en Ral-9006 naar keuze. Andere kleuren optioneel. |

