

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Rolhek RT-PLS



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl



lid
koninklijke
metaalunie





ADDA RT-PLS rolhekken

Ruit-PLS rolhekken zijn pantsers die door hun vormgeving en materiaalkeuze bijzonder sterk en doorzichtig zijn. De ideale afsluiting van doorgangen, portieken, parkeergarage afsluitingen, entree partijen, etalage's en vele andere toepassingen.

Het pantser is opgebouwd uit machinaal gebogen platstrip in staalverzinkt uitvoering. De strippen zijn in diverse afmetingen leverbaar en worden aan elkaar verbonden met speciale schakels. Deze combinatie geeft een zeer sterk pantser. Het doorzicht percentage is ca 85%.

De rolhekken kunnen aan zowel de boven- als onderzijde worden voorzien van gesloten staalverzinkte lamellen. Hierdoor kan gemakkelijk een dicht onderstuk ter hoogte van een borstwering worden gemaakt.

De onderzijde van het pantser is standaard voorzien van een staalverzinkte lamel met verzaamd hoekprofiel. Optioneel kan een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand worden toegepast.

- Optioneel kunnen extra horizontale strippen in het pantser verwerkt worden. Dit geeft meer sterkte en een kleinere maasopening.
- Elektrisch bedienbaar met diverse bedieningscomponenten een afsluiting geheel naar uw wensen.

SPECIFICATIES	16/4	18/4	20/4
Gewicht kg/m ²	: 14	15	16
Werkende hoogte	: 135 mm	135 mm	135 mm
Werkende breedte	: 16 mm	18 mm	20 mm
Wanddikte	: 4 mm	4 mm	4 mm
Maasopening (mm)	: 150 x 110	150 x 110	150 x 110
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing		
Afwerking	: staalverzinkt		
Optie	: gemoffeld in Ral-kleur		

