

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

# Rolluiken SB perfo



ADDA Van Dullemen BV  
Benj. Franklinstraat 12  
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555  
F +31 (0) 186 621414

E [info@adda.nl](mailto:info@adda.nl)  
I [www.adda.nl](http://www.adda.nl)





## ADDA rolluiken SB-Perfo

ADDA SB Perfo rolluiken zijn leverbaar in 3 uitvoeringen. De rolluiken zijn opgebouwd uit koudgewalst bandstaal in het bad verzinkt volgens het sendzimir procédé met een zinklaag van 380 gr/m<sup>2</sup>.

Voor dat het bandstaal in de gewenste vorm wordt gewalst wordt met een speciale wals een fijne perforatie in het band aangebracht. Hierna gaat het band door de profileermachine en wordt het uiteindelijke model gewalst.

De schilden zijn zodanig geprofileerd dat aan de boven- en onderzijde een ronde kraal is gevormd. Hiermee worden ze onderling in elkaar geschoven en aan de uiteinden worden kunststof eindstukken gemonteerd. Deze voorkomen onderling verschuiven en garanderen een goede loop in de geleidingsprofielen.

De profilering van de rond gevormde kralen geven het pantser grote sterkte en stijfheid. Aan de onderzijde van het pantser is een geëxtrudeerd dubbelwandig aluminium profiel met rubber stootrand aangebracht.

- Met elektrische bediening dmv ingebouwde buismotor en met een scala aan schakelmateriaal is optimaal bedieningsgemak mogelijk.

SPECIFICATIES	SB-875 perfo	SBK-10 perfo	SB-10 perfo
Gewicht	: 9,5 kg/m <sup>2</sup>	11 kg/m <sup>2</sup>	14 kg/m <sup>2</sup>
Werkende hoogte	: 75 mm	75 mm	100 mm
Werkende breedte	: 16 mm	20 mm	20 mm
Wanddikte	: 1,0 mm	1,0 mm	1,25 mm
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing		
Afwerking	: staalverzinkt		
Optie	: kleurafwerking in Ral.		

