

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Brandwerende schuifdeur



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Brandwerende schuifdeur

ADDA brandwerende schuifdeuren zijn afsluitingen in situaties waar de gevel opening bij brand moet worden afgesloten. Bij brandmelding vanuit de brandmeldinstallatie wordt de opening automatisch gesloten.

De schuifdeur is getest volgens de Europese NEN-EN 1634-1 NEN 6069. Gecertificeerd met rapport nr. 2011-Efectis-R0052-S1. De maximale deurafmetingen zijn ingedeeld in de classificaties EI1-EI2 en EW en zijn afhankelijk van de eisen aan brandwerendheid.

De deurbladen worden samengesteld uit modules van staalverzinkte koker profielen. Het frame wordt bekleed met brandwerend materiaal en afgewerkt met sendzimir verzinkt plaat materiaal. De modules worden met horizontale draadstangen aan elkaar gekoppeld tot een stijf deurblad. Aan de boven- en zijkanten zijn labyrinten van speciale profielen met brandvertragende voorzieningen. Het deurblad hangt in een railsysteem.

De deuren zijn standaard voorzien van snelheidregelaar en kleefmagneet en sluiten door middel van een contragewicht. Het is mogelijk de deur uit te voeren met een elektrische aandrijving en speciale besturing. Zo kan de deur gemakkelijk bediend worden met schakelaar of afstandsbediening.

- Leverbaar met enkelvleugelig of dubbelvleugelig deurblad.
- De deur kan worden voorzien van loopdeur welke mag worden gebruikt als vluchtweg. Eventueel met doorkijk venster. De deur is zonder onderdorpel en mag dan ook in de vluchtroute zitten.
- De deur wordt geleverd met snelheidsregelaar en elektromagnetische blokkering 24 V DC met vrijloopinrichting voor het soepel openen van de deur.
- Als "stand alone" afsluiting leverbaar met 2 warmte- of rookmelders.

