

ROLHEKKEN ROLLUIKEN



ROLDEUREN

Snelroldeuren



ADDA Van Dullemen BV
Benj. Franklinstraat 12
3261 LW Oud-Beijerland

T +31 (0) 186 621555
F +31 (0) 186 621414

E info@adda.nl
I www.adda.nl





ADDA Snelroldeuren

Adda snelroldeuren worden toegepast in intensief gebruikte ruimten waar een snelle doorgang zonder oponthoud van groot belang is. De afsluitingen voorzien in uw wensen op het gebied van klimaatbeheersing, tochtwering en energiebesparing. De openingsnelheid is ca 1,5 m/sec. Sluiten ca 0,8 m/sec.

Het deurblad is standaard uitgevoerd met een zichtvenster op ooghoogte. Het polyester versterkte kunststof is slijtvast en in diverse standaard kleuren leverbaar. De horizontale segmenten zijn voorzien van geëxtrudeerd aluminium versterkingsprofielen in blank geanodiseerde uitvoering.

De deur is elektrisch bedienbaar, met frequentiebesturing wordt een optimaal openen en sluiten van de deur gegarandeerd. Een instelbare timer (tijdrelais) zorgt voor het automatisch sluiten van de deur.

- **Schermdoek.** Hoogwaardig PVC doek 900 gr/m² in deelsegmenten van ca 1100 mm hoog, onderbroken met aluminium profielen. Leverbaar in de kleuren: Geel Ral-1018, Blauw Ral-5010, Rood Ral-3002, Groen Ral-6002,- Grijs Ral-7016 en Ral-7038, Grijs-wit Ral-9002 en Oranje Ral-2004.
- **Geleiders.** De snelroldeur is uitgevoerd met geëxtrudeerd aluminium geleiders, deze zijn blank geanodiseerd. Goede afdichting wordt verkregen met borstels getrokken in de geleiderprofielen.

SPECIFICATIES

Doek	: Hoogwaardig PVC 900 gr/m ² .
Temperatuurbestendigheid	: -30 tot +70 graden Celsius
Eigenschappen	: moeilijk ontvlambaar en geluidsverminderend : ca 23 Db K-waarde 5.75
Types	: binnen situatie, buiten situatie, food industrie
Max. afmeting	: afhankelijk van situatie en toepassing
Bediening	: elektrische bediening frequentie geregeld, openen en sluiten met zgn "slow start / slow stop". Standaard met
Beveiliging	: onderlatbeveiliging en fotocel in de dagkant gemonteerd
Anti Crash systeem	: de onderlat is voorzien van anti-crash systeem
Opties	: afschermkast om de oprolling en motor : kleurcoating in Ral-kleur van geleiders en kast : bedienbaar met trekschakelaar en koord, radar, : afstandsbediening met zender etc.

